



**RTM – Relatório Técnico de Manutenção  
UTILIZAÇÃO DE JUNTAS EM TF 1580 - TEADIT  
08 de Agosto de 2006**

**Autor:**

1. José Merici Neto  
Técnico em Manutenção de Caldeiraria (Braskem CS-AL)

**Colaborador (es):**

1. Daniel Rebelo – Engenheiro Responsável – (Braskem CS-AL)
2. Djalma Dias – Supervisor – (Montec)

Nº. Revisão: 0	Data: 08/08/06	Total de Páginas:
Palavras-chave: Juntas / Tealon		
Público <input checked="" type="checkbox"/>	Reservado <input type="checkbox"/>	Confidencial <input type="checkbox"/> Sigiloso <input type="checkbox"/>

## DECLARAÇÃO

Seguem dados de especificação técnica na utilização do material TF 1580 (TEALON), fabricado pela TEADIT, conforme solicitado:

PRODUTO: CLORO LÍQUIDO

PRESSÃO / TEMPERATURA: 1765 kPa a -35°C / 1030 kPa a -73°C

Atenciosamente,

José Merici Neto

Técnico Manutenção – Caldeiraria

BRASKEM UNID. CLORO / SODA

<b>Nº. Revisão: 0</b>	<b>Data da Revisão:</b> 08/08/2006	<b>Pág.: 2</b>
-----------------------	---------------------------------------	----------------

*José Merici Neto*

*Técnico em Manutenção de Caldeiraria*